

BYRNE

Catálogo general



Distribuidora Mayorista de Tornillos de Yucatán S.A. de C.V.

Encuentra tu sucursal más cercana



MATRIZ

Calle 17 No. 315 x 14 y 20, Col. Cd. Industrial, Mérida Yucatán C.P. 97288.
Tels. 999-946-0464, 999-946-1477, LADA SIN COSTO 800-712-0462
dmtlocal@dmtd.com.mx

Los Cabos B.C.S.

Calle Francisco Villa No. 1523 Col. Arenal
Cabo San Lucas, Baja California Sur C.P. 23460
Tels. 624-105-1540, 624-144-3269
ventas1.cabos@dmtd.com.mx, gerencia.cabos@dmtd.com.mx

Cancún, Quintana Roo

Super Manzana 63, Mza. 51, Lote AZ-3
Av. Chichen Itzá Local 7, Plaza
Chichen del constructor, Cancún. Quintana Roo C.P. 77513
Tels. 998-898-3459, 998-898-3460
dmtdcancun@dmtd.com.mx

Playa del Carmen 1

30 Av. Norte entre 4 y 6 Norte Col. Centro
Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77710
Tel. 984-879-3194
almacen.playa@dmtd.com.mx

Playa del Carmen 2

Diagonal 85 Norte Lote 9, Mza. 146 entre 20 y 24 Norte,
Col. Ejido Norte Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77712
Tels. 984-206-14-86, 984-206-1776, 984-873-0800.
dmtdplaya@dmtd.com.mx

León, Gto.

Av. de los Industriales No. 107 Fraccionamiento Julián de Obregón,
León, Guanajuato C.P. 37290.
Tel. 477-771-7178
ventas.leon@dmtd.com.mx

Villahermosa

Periférico Carlos Pellicer Cámara No. 649
Col. Miguel Hidalgo, Villahermosa Tabasco C.P. 86140
Tels. 993-350-3675, 993-350-0765
dmtdvilla@dmtd.com.mx

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Libramiento Sur Ote. No. 312, Esq. Sierra Nevada,
Fraccionamiento Montserrat, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, C.P. 29070.
Tel. 961-614-3923.
telemarketing.tuxtla@dmtd.com.mx

Estado de México

Boulevard de la Industria No. 16-D, Col. Parque Industrial la Luz,
Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54716
Tels. 553-336-0260, 553-336-0277, 555-266-9614.
ventas@dmtd.com.mx

Mérida, Yucatán

Calle 50 No. 402-B, Col. Jesús Carranza,
Mérida Yucatán, C.P. 97109
Tels. 999-926-8533, 999-926-3054, 999-927-2302.
dmtdsuc50@dmtd.com.mx

Guadalajara, Jalisco

Av. 18 de marzo 704, Bodega 36
La Nogalera, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44470.
Tels: 331-578-7192, 333-563-9091, 333-563-9078.
gerencia.gdl@dmtd.com.mx


Apodaca, Nuevo León

Andrés Guajardo No. 321, Parque Industrial Apodaca NL,
Apodaca Nuevo León, C.P. 66600
Tels: 819-688-9864, 811-159-9249, 811-094-6923.
ventas.mty@dmtd.com.mx

Chihuahua

Vialidad los Nogales No 1909-A, Col. Rodolfo Fierro
Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31137.
Tel. 984-107-5070
ventas.chihuahua@dmtd.com.mx

Cuentas para Depósitos Bancarios



Hacer sus pagos a nombre de: **DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE TORNILLOS DE YUCATÁN, S.A DE C.V.**



CLABE INTERBANCARIA 002910080070076059
CHEQUES 800 7007605

CLABE INTERBANCARIA 002910080069899865
CHEQUES 800 6989986

BIEVENIDAS LAS TARJETAS

VISA



www.dmt.com.mx

Páginas

1-40	Tornillos	
41-51	Tuercas	
52-56	Arandelas	
57-67	Pijas	
68-69	Varillas	
70-73	Espárragos	
74-79	Soportería	
80-83	Taquetes	
84-87	Abrazaderas	
88-96	Varios	
97-98	BYRNE	
99	Remaches	

Tornillo máquina negro
cabeza hexagonal



NORMA

SAE J429 / AISI-1010-1050
ASME B18.2.1

Material

Bajo carbono

Resistencia

1/4 a 3/4" 74,000 PSI
3/4 a 1 1/2" 60,000 PSI

Dureza

80 - 100 HB
70 - 100 HB



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"	●	●									
	5/8"	●	●									
	3/4"	●	●	●	●	●						
	1"	●	●	●	●	●	●					
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●					
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●			
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●					
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	9"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	10"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Tornillo máquina galvanizado
cabeza hexagonal



NORMA

SAE J429 / AISI-1010-1050
ASME B18.2.1

Material

Bajo carbono

Resistencia

1/4 a 3/4" 74,000 PSI
3/4 a 1 1/2" 60,000 PSI

Dureza

80 - 100 HB
70 - 100 HB



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"												
	5/8"												
	3/4"												
	1"												
	1 1/4"												
	1 1/2"												
	1 3/4"												
	2"												
	2 1/2"												
	3"												
	3 1/2"												
	4"												
	4 1/2"												
	5"												
	5 1/2"												
	6"												
	6 1/2"												
	7"												
	7 1/2"												
	8"												
	9"												
	10"												

Tornillo hexagonal Grado 5 NC pavonado



NORMA

SAE J429 / AISI 1035-1050
ASME B18.2.1

Material

Medio carbono

Resistencia

1/4 a 1" 120,000 PSI
1 1/8 a 1 1/2" 105,000 PSI

Dureza

25 - 34 HRC
19 - 30 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo													
1/2"													
5/8"													
3/4"													
1"													
1 1/4"													
1 1/2"													
1 3/4"													
2"													
2 1/2"													
3"													
3 1/2"													
4"													
4 1/2"													
5"													
5 1/2"													
6"													
6 1/2"													
7"													
8"													
9"													
10"													
11"													
12"													
13"													
14"													
17"													
18"													

Tornillo hexagonal Grado 5 NF (fino) pavonado



NORMA

SAE J429 / AISI 1035-1050
ASME B18.2.1

Material

Medio carbono
















































































































































































































Resistencia

1/4 a 1" 120,000 PSI
1 1/8 a 1 1/2" 105,000 PSI

Dureza

25 - 34 HRC
19 - 30 HRC



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"													
	5/8"													
	3/4"													
	1"													
	1 1/4"													
	1 1/2"													
	1 3/4"													
	2"													
	2 1/2"													
	3"													
	3 1/2"													
	4"													
	4 1/2"													
	5"													
	5 1/2"													
	6"													
	6 1/2"													
	7"													
	8"													
	9"													
10"														
11"														
12"														

Tornillo hexagonal Grado 8 NC



NORMA

SAE J-429 / ASME B18.2.1

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

150,000 PSI

Dureza

33 - 39 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 3/4"
Largo															
1/2"															
3/4"															
7/8"															
1"															
1 1/4"															
1 1/2"															
1 3/4"															
2"															
2 1/4"															
2 1/2"															
2 3/4"															
3"															
3 1/2"															
4"															
4 1/2"															
5"															
5 1/2"															
6"															
6 1/2"															
7"															
7 1/2"															
8"															
8 1/2"															
9"															
9 1/2"															
10"															
11"															
12"															
14"															

Tornillo hexagonal Grado 8 NF (fino)



NORMA

SAE J-429 / ASME B18.2.1

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia


150,000 PSI

Dureza

33 - 39 HRC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
1/2"	✖	✖	✖										
3/4"	✖	✖	✖	✖									
1"	✖	✖	✖	✖	✖	✖							
1 1/4"	✖	✖	✖	✖	✖	✖							
1 1/2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖					
1 3/4"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖						
2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖			
2 1/4"	✖	✖	✖	✖	✖	✖							
2 1/2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖			
2 3/4"	✖	✖	✖	✖	✖	✖							
3"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
3 1/2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
4"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
4 1/2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
5 1/2"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
6"	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
6 1/2"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7"					✖		✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
7 1/2"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
8"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
8 1/2"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
9 1/2"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
10"							✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖
11"								✖					
12"									✖				



Tornillo hexagonal métrico
clase 8.8



NORMA

ISO-898 / ASME B18.2.3.1M

Material

Medio carbono
aleado

Resistencia

800 MPa

Dureza

22 - 34 HRC



Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M7 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M18 2.5	M20 2.5	M24 3	M30 3.5
Largo														
6 mm														
8 mm														
10 mm														
12 mm														
16 mm														
20 mm														
25 mm														
30 mm														
35 mm														
40 mm														
45 mm														
50 mm														
55 mm														
60 mm														
65 mm														
70 mm														
80 mm														
90 mm														
100 mm														
110 mm														
120 mm														
130 mm														
140 mm														
150 mm														
160 mm														
180 mm														
200 mm														
















































































































Tornillo hexagonal métrico
clase 8.8 NF



NORMA ISO 898 / ASME B18.2.3.1M

Material	Resistencia	Dureza
Medio carbono aleado	800 Mpa	20 - 32 HRC



Ø		M8 1.00	M10 1.25	M12 1.25	M12 1.50	M14 1.50	M16 1.50
Largo	20 mm						
	25 mm						
	30 mm						
	35 mm						
	40 mm						
	45 mm						
	50 mm						
	55 mm						
	60 mm						
	65 mm						
	70 mm						
	75 mm						
	80 mm						
	85 mm						
	90 mm						
	95 mm						
	100 mm						
	110 mm						
	120 mm						
	130 mm						
	140 mm						
	150 mm						
	160 mm						
	180 mm						

Tornillo cabeza hexagonal
inoxidable 304 NC



NORMA

ASTM F593 - AISI 304

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI

Dureza

85 HRB



Ø	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1/2"													
	5/8"													
	3/4"													
	1"													
	1 1/4"													
	1 1/2"													
	1 3/4"													
	2"													
	2 1/2"													
	2 3/4"													
	3"													
	3 1/2"													
	4"													
	4 1/2"													
	5"													
	5 1/2"													
	6"													
	7"													
	8"													
	9"													
	10"													
	11"													

Tornillo cabeza hexagonal ASTM A325
pavonado NC



NORMA ASTM F3125 / GRADO A325

Material Medio carbono

Diámetro

1/2" a 1 1/2 "






















































































































































Resistencia

120 KSI min


Dureza

25-34 HRC



Ø		1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1"								
	1 1/4"								
	1 1/2"								
	1 3/4"								
	2"								
	2 1/4"								
	2 1/2"								
	2 3/4"								
	3"								
	3 1/4"								
	3 1/2"								
	3 3/4"								
	4"								
	4 1/4"								
	4 1/2"								
	4 3/4"								
	5"								
	5 1/4"								
	5 1/2"								
	5 3/4"								
	6"								
	6 1/2"								
	6 3/4"								
	7"								

Tornillo cabeza hexagonal ASTM A325
Galvanizado por inmersión NC



NORMA

ASTM F3125 / GRADO A325

Material

Medio carbono

Diámetro

1/2" a 1 1/2"

Resistencia

120 KSI min

Dureza

25-34 HRC


































































Ø		1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
Largo	1"	●							
	1 1/4"	●	●						
	1 1/2"	●	●	●					
	1 3/4"	●	●	●	●				
	2"	●	●	●	●	●			
	2 1/4"	●	●	●	●	●			
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	
	2 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	4 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 1/4"		●	●	●	●	●	●	●
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	5 3/4"		●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"				●	●	●	●	●
	6 3/4"					●	●	●	●
	7"					●	●	●	●

Tornillo tensión controlada
ASTM F3125 Grado F1852 - A325



NORMA			ASTM F3125 / F1852		
Material		Resistencia	Dureza		
Acero Medio Carbono		120,000 KSI min	de 25 a 34 HRC		



Ø		5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
Largo	1"					
	1 1/4"					
	1 1/2"					
	1 3/4"					
	2"					
	2 1/4"					
	2 1/2"					
	2 3/4"					
	3"					
	3 1/4"					
	3 1/2"					
	3 3/4"					
	4"					
	4 1/4"					
	4 1/2"					
	4 3/4"					
	5"					
	5 1/4"					
	5 1/2"					

Tornillo cabeza hexagonal
ASTM A490 Tipo 1 NC



NORMA	ASME B18.2.1	
Material	Resistencia	Dureza
Medio Carbono	150,000 PSI	33-38 HRB




















































Ø		1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"
Largo	1"									
	1 1/4"									
	1 1/2"									
	1 3/4"									
	2"									
	2 1/4"									
	2 1/2"									
	2 3/4"									
	3"									
	3 1/4"									
	3 1/2"									
	3 3/4"									
	4"									
	4 1/4"									
	4 1/2"									
	4 3/4"									
	5"									
	5 1/4"									
	5 1/2"									
	5 3/4"									
	6"									
	6 1/2"									
	6 3/4"									
	7"									
	7 1/2"									
	7 3/4"									
	8"									

Tornillo tensión controlada
ASTM F3125 Grado F2280 - A490



NORMA	ASTM F3125 / F2280	
Material	Resistencia	Dureza
Acero Medio Carbono	150,000 KSI min	de 33 a 38 HRC



Ø		5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
Largo	1"					
	1 1/4"					
	1 1/2"					
	1 3/4"					
	2"					
	2 1/4"					
	2 1/2"					
	2 3/4"					
	3"					
	3 1/4"					
	3 1/2"					
	3 3/4"					
	4"					
	4 1/4"					
	4 1/2"					
	4 3/4"					
	5"					
	5 1/4"					
	5 1/2"					

Tornillo cabeza hexagonal
acero inoxidable métrico AISI-304




NORMA	DIN 931/933	
Material	Resistencia	Dureza
Acero Inoxidable	85,000 PSI	85 HRB



Ø		M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M20 2.5
Largo	6 mm	Hexagon									
	8 mm	Hexagon	Hexagon								
	10 mm	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon					
	12 mm	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon					
	16 mm	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon				
	20 mm	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon			
	25 mm	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon		Hexagon	
	30 mm		Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	35 mm		Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	40 mm		Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	45 mm			Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon		Hexagon	Hexagon
	50 mm		Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	60 mm		Hexagon		Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	70 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	80 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	90 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	100 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon
	110 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon		Hexagon	Hexagon
	120 mm				Hexagon	Hexagon	Hexagon	Hexagon		Hexagon	Hexagon
	130 mm							Hexagon		Hexagon	Hexagon
	140 mm										Hexagon
	150 mm						Hexagon	Hexagon		Hexagon	

Tornillo cabeza hexagonal

inoxidable T-316 NC



NORMA

ASTM F593 /AISI 316

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI












































































































































































































Dureza

85 HRB



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"
Largo	1/2"										
	3/4"										
	1"										
	1 1/4"										
	1 1/2"										
	2"										
	2 1/2"										
	3"										
	3 1/2"										
	4"										
	4 1/2"										
	5"										
	5 1/2"										
	6"										

Tornillo galvanizado
por inmersión en caliente cabeza hexagonal

					NORMA ASME B18.2.1 / SAE J-429 AISI-1010-1050					Material Bajo carbono				
					Diámetro 3/4" a 1 1/2" 1/4" a 3/4"		Resistencia 60,000 PSI 74,000 PSI			Dureza 70 - 100 HB 80 - 100 HB				
Ø	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"		
Largo	1/2"													
	5/8"													
	3/4"													
	1"													
	1 1/4"													
	1 1/2"													
	1 3/4"													
	2"													
	2 1/2"													
	3"													
	3 1/2"													
	4"													
	4 1/2"													
	5"													
	5 1/2"													
	6"													
	6 1/2"													
	7"													
	7 1/2"													
	8"													
9"														
10"														

Tornillo cabeza coche negro NC



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
Largo	1/2"	●	●					
	3/4"	●	●	●	●			
	1"	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"		●	●	●	●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	
	1 3/4"		●	●	●	●	●	
	2"	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"		●	●	●	●	●	●
	3"		●	●	●	●	●	●
	3 1/2"		●	●	●	●	●	●
	4"		●	●	●	●	●	●
	4 1/2"		●	●	●	●	●	●
	5"		●	●	●	●	●	●
	5 1/2"		●	●	●	●	●	●
	6"		●	●	●	●	●	●
	8"				●		●	
	9"			●			●	

Tornillo cabeza coche galvanizado NC



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"
Largo	1/4"							
	1/2"	●	●					
	3/4"	●	●	●	●			
	1"	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"		●	●	●	●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"		●	●	●		●	●
	2"	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
	3"	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"	●	●	●	●	●	●	●
	4"	●	●	●	●	●	●	●
	4 1/2"		●	●	●	●	●	●
	5"		●	●	●	●	●	●
	5 1/2"		●	●	●	●	●	●
	6"		●	●	●	●	●	●
	6 1/2"						●	●
	7"			●	●		●	●
	8"			●	●		●	
	9"			●	●		●	

Tornillo cabeza coche
inoxidable 304 NC



NORMA	ASME F593 /ASME B18.5	
Material	Resistencia	Dureza
Acero Inoxidable	85,000 PSI 150,000 PSI	85 HRB

Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Largo	1/2"						
	5/8"						
	3/4"						
	1"						
	1 1/4"						
	1 1/2"						
	2"						
	2 1/2"						
	3"						
	3 1/2"						
	4"						
	5"						
	6"						

Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica hexágono interior inoxidable 304 NC



NORMA

DIN-912

Material

Acero
Inoxidable

Resistencia

85,000 PSI
150,000 PSI

Dureza

85 HRB



Ø		5-40.	8-32.	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1/4"	●								
	3/8"	●	●	●						
	1/2"	●	●	●	●	●	●			
	5/8"			●	●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"			●	●	●	●	●	●	
	1 1/2"			●	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"				●	●	●	●	●	
	2"			●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"				●	●	●	●	●	●
	3"				●	●	●	●	●	●
	3 1/2"					●	●	●	●	●
	4"				●	●	●	●	●	●

Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica
hexágono interior métrico



NORMA

DIN-912 / ISO 898

Material

Acero
Aleado

Resistencia

170,000 PSI


Dureza

34-44 HRC




Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M14 2	M16 2	M20 2.5	M24 3	M30 3.5
Largo												
6 mm												
8 mm												
10 mm												
12 mm												
16 mm												
20 mm												
25 mm												
30 mm												
35 mm												
40 mm												
45 mm												
50 mm												
55 mm												
60 mm												
65 mm												
70 mm												
80 mm												
90 mm												
100 mm												
110 mm												
120 mm												
130 mm												
140 mm												
150 mm												
160 mm												
170 mm												
180 mm												
190 mm												
200 mm												

Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica hexágono interior métrico inoxidable 304



Ø	M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M16 2
Largo								
6 mm	●							
8 mm	●	●						
10 mm	●	●	●	●				
12 mm	●	●	●	●	●			
16 mm	●	●	●	●	●	●		
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
25 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
35 mm		●	●	●	●	●	●	●
40 mm		●	●	●	●	●	●	●
45 mm		●	●	●	●	●	●	●
50 mm		●	●	●	●	●	●	●
60 mm		●	●	●	●	●	●	●
70 mm			●	●	●	●	●	●
80 mm			●	●	●	●	●	●
90 mm				●	●	●	●	●
100 mm					●	●	●	●



Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica hexágono interior pavonado NC



NORMA	ASTM A-574 / ASME18.3	
Material	Resistencia	Dureza
Acero Aleado	170,000 PSI	39-45 HRC



Ø	4-40.	5-40.	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
1/4"	●	●		●		●												
3/8"	●	●	●	●	●	●	●	●										
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		●								
5/8"	●	●	●	●	●	●	●	●										
3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
7/8"				●	●	●	●	●										
1"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●						
1 1/4"		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
1 1/2"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1 3/4"					●	●	●	●	●	●		●	●					
2"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
2 1/4"					●	●	●	●		●		●	●	●	●			
2 1/2"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
2 3/4"						●	●	●		●		●	●	●	●			
3"				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
3 1/2"					●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
4"					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 1/2"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
5 1/2"						●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●
6"						●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
6 1/2"								●		●		●	●	●	●	●	●	●
7"								●		●		●	●	●	●	●	●	●
8"										●		●	●	●	●	●	●	●
9"										●		●	●	●	●	●	●	●
10"										●		●	●	●	●		●	●
12"													●	●	●		●	●

Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica

hexágono interior pavonado NF



NORMA	ASTM A-574 / ANSI B18.3	
Material	Resistencia	Dureza
Acero Aleado	170,000 PSI	39-45 HRC



Ø		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
Largo	3/8"	●								
	1/2"	●	●	●	●					
	5/8"	●	●	●						
	3/4"	●	●	●	●	●				
	1"	●	●	●	●	●	●			
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●			
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1 3/4"	●						●		
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3"	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3 1/2"			●	●			●	●	
	4"			●	●		●	●	●	
	4 1/2"						●	●	●	
	5"						●	●	●	
	5 1/2"						●			
	6"						●			

Tornillo ALLEN cabeza cilíndrica
hexágono interior métrico pavonado



Ø		3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	24mm	30 mm
Largo	6mm													
	8mm													
	10mm													
	12mm													
	16mm													
	20mm													
	25mm													
	30mm													
	35mm													
	40mm													
	45mm													
	50mm													
	55mm													
	60mm													
	65mm													
	70mm													
	75mm													
	80mm													
	90mm													
	100mm													
	110mm													
	120mm													
	130mm													
	140mm													
	150mm													
	160mm													
	180mm													
	200mm													
	220mm													
	250mm													
	260mm													

Tornillo ALLEN cabeza plana

hexágono interior pavonado NC

<div> <div>  <div> <div>NORMA</div> <div>ASTM A-574 /ANSI B18.3</div> </div> </div> <div> <div>Material</div> <div>Acero Aleado</div> </div> <div> <div>Dureza</div> <div>39-45 HRC</div> </div> </div>											
<div> <div>Ø</div> <div>4-40</div> <div>1/8"</div> <div>6-32</div> <div>8-32</div> <div>3/16"</div> <div>1/4"</div> <div>5/16"</div> <div>3/8"</div> <div>1/2"</div> <div>5/8"</div> <div>3/4"</div> </div>											
Largo	1/4"	●	●	●	●						
	3/8"	●	●	●	●	●					
	1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5/8"	●	●		●	●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"					●	●	●	●	●	
	1 1/2"					●	●	●	●	●	●
	1 3/4"					●	●	●	●	●	
	2"					●	●	●	●	●	●
	2 1/2"					●	●	●	●	●	●
	3"					●	●	●	●	●	●
	3 1/2"						●	●	●	●	●
	4"						●	●	●	●	●
	5"								●		●
	6"								●		

Tornillo ALLEN cabeza plana
hexágono interior métrico pavonado



Ø		M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75	M16 1.75
Largo	6 mm	●							
	8 mm	●	●	●					
	10 mm	●	●	●	●	●			
	12 mm	●	●	●	●	●	●		
	16 mm	●	●	●	●	●	●		
	20 mm	●	●	●	●	●	●	●	
	25 mm	●	●	●	●	●	●	●	
	30 mm	●	●	●	●	●	●	●	●
	35 mm		●	●	●	●	●	●	●
	40 mm		●	●	●	●	●	●	●
	45 mm			●	●	●	●	●	●
	50 mm			●	●	●	●	●	●
	55 mm					●	●	●	●
	60 mm				●	●	●	●	●
	65 mm					●	●	●	
	70 mm				●	●	●	●	●
	80 mm					●	●	●	●
	90 mm						●	●	
	100 mm						●	●	

Prisionero ALLEN estándar



Ø	4-40.	5-40.	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
1/8"		●	●	●									
3/16"	●	●	●	●	●	●							
1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●					
5/16"		●	●		●	●	●	●		●			
3/8"		●	●	●	●	●	●	●		●			
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
5/8"					●	●	●	●		●	●	●	
3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
7/8"		●			●	●	●	●	●				
1"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/4"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
1 1/2"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
2"					●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 1/2"								●		●	●	●	
3"								●		●	●	●	

Prisionero ALLEN acero aleado métrico





Ø		M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
Largo	3	●							
	4		●						
	6	●	●	●	●				
	8	●	●	●	●	●			
	10	●	●	●	●	●	●		
	12	●	●	●	●	●	●	●	
	16	●	●	●	●	●	●	●	●
	20		●	●	●	●	●	●	●
	25			●	●	●	●	●	●
	30			●	●	●	●	●	●
	35			●	●	●	●	●	●
	40			●	●	●	●	●	●
	45					●	●	●	●
	50					●	●	●	●
	55						●	●	●
	60						●	●	●

Prisionero ALLEN estándar acero inoxidable



Ø	Largo									
	4-40	5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	
1/8"	●									
3/16"	●	●	●	●						
1/4"	●	●	●	●	●	●				
5/16"		●		●	●	●	●			
3/8"	●	●	●	●	●	●	●			
1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●		
3/4"	●		●	●	●	●	●	●		
1"			●	●	●	●	●	●	●	
1 1/2"				●	●	●	●	●	●	
2"				●	●	●	●	●	●	

Prisionero ALLEN acero inoxidable




Ø		M3	M4	M5	M6	M8	M10
Largo	3	●					
	4						
	6	●	●	●	●		
	8		●	●	●	●	
	10	●	●	●	●	●	●
	12		●	●	●	●	●
	16		●	●	●	●	●
	20		●	●	●	●	●
	25				●	●	●
	30				●	●	●

Opresor SET cabeza cuadrada



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Largo	1/2"	■	■	■						
	3/4"	■	■	■	■	■				
	1"	■	■	■	■	■	■	■		
	1 1/4"	■	■	■	■	■	■			
	1 1/2"	■	■	■	■	■	■	■		
	2"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2 1/2"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	3"	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	3 1/2"			■	■	■	■	■	■	■
	4"			■		■	■	■	■	■
	4 1/2"					■	■	■	■	■
	5"					■	■	■	■	■
	6"					■	■	■	■	■



Tornillo ALLEN guía
acero aleado

Tornillo ALLEN guía
acero aleado métrico



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1/4"	●					
	3/8"	●	●	●			
	1/2"	●	●	●	●		
	5/8"	●	●	●	●		
	3/4"	●	●	●	●		
	1"	●	●	●	●		
	1 1/4"	●	●	●	●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●
	2"	●	●	●	●	●	●
	2 1/4"	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"	●	●	●	●	●	●
	3"			●	●	●	●
	3 1/4"			●	●	●	●
	3 1/2"			●	●	●	●
	3 3/4"			●	●	●	●
	4"			●	●	●	●
	4 1/4"				●	●	
	4 1/2"				●	●	●
	4 3/4"				●	●	
	5"				●	●	●
	5 1/2"						●
	6"					●	●





Ø		M6	M8	M10	M12	M16
Largo	12 mm	●				
	16 mm	●	●			
	20 mm	●	●	●	●	●
	25 mm	●	●	●	●	●
	30 mm	●	●	●	●	●
	35 mm	●	●	●	●	●
	40 mm	●	●	●	●	●
	45 mm	●	●	●	●	●
	50 mm	●	●	●	●	●
	55 mm		●	●	●	●
	60 mm		●	●	●	●
	65 mm		●	●	●	●
	70 mm		●	●	●	●
	80 mm		●	●	●	●
	90 mm				●	●
	100 mm				●	●

Tornillo botón ALLEN

acero inoxidable

Tornillo botón ALLEN

acero inoxidable métrico

Ø		4-40	5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"							
	3/8"							
	1/2"							
	5/8"							
	3/4"							
	1"							
	1 1/4"							
	1 1/2"							
	2"							
	2 1/2"							
	3"							




Ø		M4	M5	M6	M8	M10
Largo	6 mm					
	8 mm					
	10 mm					
	12 mm					
	16 mm					
	20 mm					
	25 mm					
	30 mm					
	35 mm					
	40 mm					
	45 mm					
	50 mm					

Tomillo botón ALLEN
acero aleado

Tomillo botón ALLEN
acero aleado métrico



Ø		4-40	5-40	6-32	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Largo	1/4"										
	3/8"										
	1/2"										
	5/8"										
	3/4"										
	1"										
	1 1/4"										
	1 1/2"										
	2"										
	2 1/2"										
	3"										

Ø		M4	M5	M6	M8	M10	M12
Largo	6 mm						
	8 mm						
	10 mm						
	12 mm						
	16 mm						
	20 mm						
	25 mm						
	30 mm						
	35 mm						
	40 mm						
	45 mm						
	50 mm						
	60 mm						

Tomillo estufa cabeza gota

galvanizado NC

Tomillo estufa cabeza gota

inoxidable 304 NC




Ø		1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"						
	3/8"						
	1/2"						
	5/8"						
	3/4"						
	1"						
	1 1/4"						
	1 1/2"						
	2"						
	2 1/2"						
	3"						
	3 1/2"						
	4"						





Ø		5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/4"						
	3/8"						
	1/2"						
	5/8"						
	3/4"						
	1"						
	1 1/4"						
	1 1/2"						
	2"						
	2 1/2"						
	3"						
	3 1/2"						
	4"						

Tomillo cabeza plana
ranurada inoxidable 304 NC

Tomillo cabeza plana
ranurada inoxidable 304 métrico




Ø		5-40	8-32	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
Largo	3/8"	⊖						
	1/2"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
	5/8"		⊖	⊖	⊖			
	3/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
	1"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
	1 1/4"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1 1/2"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	2"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	2 1/2"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	3"			⊖	⊖	⊖	⊖	
	3 1/2"				⊖			
	4"				⊖			⊖



Ø		M3 0.5	M4 0.7	M5 0.8	M6 1	M8 1.25	M10 1.5	M12 1.75
Largo	8 mm	⊖	⊖					
	10 mm	⊖	⊖	⊖	⊖			
	12 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖		
	16 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖		
	20 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	25 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
	30 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	35 mm	⊖	⊖		⊖	⊖	⊖	
	40 mm	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	45 mm						⊖	
	50 mm		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

Tornillo cabeza plana Tipo 23

TORX galvanizado NC



Resistencia

60,000 PSI

Dureza

70-100 HRB

Ø	Largo				
	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4"					

Tornillo cabeza plana Tipo 23

TORX pavonado NC



Resistencia

60,000 PSI


Dureza

70-100 HRB

Ø	Largo				
	1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
1/4"					

Tomillo centro de muelle NC


cabeza estándar



Ø	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"
Largo	3"			
	3 1/2"			
	4"			
	5"			
	6"			
	8"			
	10"			
	12"			

Tomillo centro de muelle NC

cabeza alta




Ø	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"
Largo	4"			
	6"			
	8"			
	10"			
	12"			

Tornillo cabeza de queso
 ranurado métrico



Ø	M2 0.40	M2.5 0.45	M3 0.50	M4 0.70	M5 0.80	M6 1.0	M8 1.25
4 mm							
5 mm							
6 mm							
8 mm							
10 mm							
12 mm							
16 mm							
20 mm							
25 mm							
30 mm							
35 mm							
40 mm							
45 mm							
50 mm							
60 mm							
70 mm							
80 mm							
90 mm							
100 mm							
110 mm							

Tornillo para elevador
 negro / galvanizado



Ø	Largo		
	1/4 "	5/16"	3/8"
1"			
1 1/4"			
1 1/2"			


Tornillo para elevador
 acero inoxidable



Ø	Largo		
	1/4 "	5/16"	3/8"
1"			
1 1/4"			
1 1/2"			
2"			


Tornillo cabeza hexagonal
laton NC

Tornillo cabeza hexagonal
bronce NC



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
---	------	-------	------	------	------

Largo	1/2"					
	3/4"					
	1"					
	1 1/4"					
	1 1/2"					
	2"					
	2 1/2"					
	3"					
	3 1/2"					
	4"					



Ø	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
---	------	-------	------	------	------

Largo	1/2"					
	3/4"					
	1"					
	1 1/4"					
	1 1/2"					
	2"					
	2 1/2"					
	3"					
	3 1/2"					
	4"					






































Tuerca hexagonal liviana
rosca estándar/fina negra



NORMA
SAE J995
ASME 18.2.2

Material
Acero bajo carbón



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/8"		
5/32"		
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		






































Tuerca hexagonal liviana
rosca estándar/fina galvanizada



NORMA
SAE J995
ASME 18.2.2

Material
Acero bajo carbón



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/8"		
5/32"		
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		

Tuerca hexagonal Grado 5
rosca estándar/fina pavonada



Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		
3 1/4"		
3 1/2"		

Tuerca hexagonal Gr. DH
ASTM A563



Ø	Pavonada	Galvanizada por inmersión
1/2"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 1/2"		

Tuerca hexagonal
ASTM A194 pavonada



Ø	2H	2HM
1/4"		
5/16"		
3/8"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		
3 1/4"		
3 1/2"		
3 3/4"		
4"		

Tuerca hexagonal
ASTM A194 inoxidable



Ø	Grado 8	Grado 8M
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		

Tuerca Grado 8 hexagonal

rosca estándar/fina pavonada

Tuerca hexagonal clase 8

métrica





NORMA

ANSI / ASME 18.2.2

Material

Acero

medio carbón

Ø	Rosca estándar	Rosca fina
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		























NORMA

DIN-934

Dureza especificada

Mínima 30 HRC

Ø	Paso
M 3	0.50 
M 4	0.70 
M 5	0.80 
M 6	1.00 
M 7	1.00 
M 8	1.25 
M 8	1.00 
M 10	1.50 
M 10	1.25 
M 10	1.00 
M 12	1.75 
M 12	1.50 
M 12	1.25 
M 14	2.00 
M 14	1.50 
M 16	2.00 
M 16	1.50 
M 18	2.50 
M 20	2.50 
M 22	2.50 
M 24	3.00
M 30	3.50

Tuerca hexagonal liviana
Galvanizada por inmersión en
caliente



Ø	GIC
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	
1 1/8"	
1 1/4"	
1 3/8"	
1 1/2"	

Tuerca hexagonal
ASTM A194 2H
GIC Y CADMINIZADA



Ø	GIC	CADMINIZADA
1/4"		
5/16"		
3/8"		
1/2"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		
1 1/8"		
1 1/4"		
1 3/8"		
1 1/2"		
1 3/4"		
2"		
2 1/4"		
2 1/2"		
2 3/4"		
3"		
3 1/4"		
3 1/2"		

Tuerca hexagonal

rosca estándar

T-316 inoxidable

Tuerca hexagonal

rosca estándar

latón

Tuerca hexagonal

rosca estándar

bronce



Ø	No. de cuerdas
5/32"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	
1 1/8"	
1 1/4"	

Ø	
1/8"	
5/32"	
3/16 "	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
1"	

Ø	
1/8"	
5/32"	
3/16 "	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	
5/8"	
3/4"	
1"	

Tuerca hexagonal métrica
T-304 inoxidable




Ø	
M 3	
M 4	
M 5	
M 6	
M 8	
M 10	
M 12	
M 14	
M 16	
M 20	
M 24	

Tuerca hexagonal rosca
estándar T-304
inoxidable



Ø	Paso	
8-32	32	
10-24	24	
10-32	32	
1/4"	20	
1/4"	28	
5/16"	18	
5/16"	24	
3/8"	16	
3/8"	24	
7/16"	14	
1/2"	13	
1/2"	20	
5/8"	11	
5/8"	18	
3/4"	10	
3/4"	16	
7/8"	9	
1"	8	
1 1/8"	7	
1 1/4"	7	
1 1/2"	6	

Tuerca seguridad inserto NYLON rosca estándar y fina galvanizada



Ø	No. de cuerdas
6-32	32
8-32	32
10-24	24
10-32	32
1/4"	20
1/4" NF	28
5/16"	18
5/16" NF	24
3/8"	16
3/8" NF	24
7/16"	14
7/16" NF	20
1/2"	13
1/2" NF	20
9/16"	12
9/16" NF	18

Ø	No. de cuerdas
5/8"	11
5/8" NF	18
3/4"	10
3/4" NF	16
7/8"	9
7/8" NF	14
1"	8
1" NF	12
1 1/8"	7
1 1/8" NF	12
1 1/4"	7
1 1/4" NF	112
1 1/2"	6
1 1/2" NF	12

Tuerca bellota
inoxidable /
galvanizada



Ø	Galvanizada	Inoxidable
3/16"		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
1/2"		
5/8"		

Tuerca flange
métrica



Ø	Paso
6M	1.0
8M	1.3
10M	1.5
12M	1.8
14M	2.0
16M	2.0

Tuerca gripco NC



Material
F812-07
GRADO C

**Dureza
especificada**
Grado 8

Diámetro	
1/4" (TA346)	5/8" (TA358)
5/16" (TA348)	3/4" (TA360)
3/8" (TA350)	7/8" (TA362)
7/16" (TA352)	1" (TA364)
1/2" (TA354)	1 1/4" (TA366)
9/16" (TA356)	

Tuerca mariposa
galvanizada



Ø	No. de cuerdas
5 -32	32
10-24	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13

Tuerca flange



Ø	Estándar	Fina
3/16"	24	32
1/4"	20	28
5/16"	18	24
3/8"	16	24
7/16"	14	20
1/2"	13	20
5/16"	11	
3/4"	10	

Tuerca gripco NF



Material
F812-07
GRADO C

**Dureza
especificada**
Grado 8

Diámetro	
1/4" (TA345)	9/16" (TA355)
5/16" (TA347)	5/8" (TA357)
3/8" (TA349)	3/4" (TA359)
7/16" (TA351)	7/8" (TA361)
1/2" (TA353)	1" (TA363)













Tuerca seguridad inserto NYLON rosca estándar inoxidable T-304



Ø	Cuerdas por Pulgada
1/8"	40
5/32"	32
3/16"	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13
5/8"	11
3/4"	10
1"	8
1 1/8"	7
1 1/4"	7
1 1/2"	6

Tuerca seguridad inserto NYLON métrica inoxidable T-304




Ø	
M3	
M4	
M5	
M6	
M8	
M10	
M12	
M14	
M16	
M18	
M20	
M24	





Tuerca mariposa
inoxidable




Ø	No. de cuerdas
#8	32
#10	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
1/2"	13



Tuerca para canal
resorte corto



Ø	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
1/2"	

Tuerca palnut



Ø	
5/8"	
3/4"	

Cople hexagonal



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro exterior	Largo total
6.5 mm	1/4"	3/8"	7/8"
7.9 mm	5/16"	1/2"	1"
9.5 mm	3/8"	1/2"	1 1/8"
13 mm	1/2"	5/8"	1 1/4"
16 mm	5/8"	3/4"	2 1/8 "
19 mm	3/4"	1"	2 1/4"
22 mm	7/8"	1 1/4"	2 1/2"
25 mm	1"	1 1/4"	2 1/2"

Arandela de presión/plana estándar



Ø	Presión negra	Presión galvanizada	Plana galvanizada
1/8"	C	C	O
5/32"	C	C	O
3/16"	C	C	O
1/4"	C	C	O
5/16"	C	C	O
3/8"	C	C	O
7/16"	C	C	O
1/2"	C	C	O
9/16"	C	C	O
5/8"	C	C	O
3/4"	C	C	O
7/8"	C	C	O
1"	C	C	O
1 1/8"	C	C	O
1 1/4"	C	C	O
1 3/8"	C	C	O
1 1/2"	C	C	O
1 3/4"	C	C	O
2"	C	C	O
2 1/2"			O

Arandela galvanizada de presión/plana métrica



Ø	Presión	Plana
M 3	C	O
M 4	C	O
M 5	C	O
M 6	C	O
M 7	C	O
M 8	C	O
M 10	C	O
M 12	C	O
M 14	C	O
M 16	C	O
M 18	C	O
M 20	C	O
M 22	C	O
M 24	C	O
M 30	C	O
M 33	C	O
M 36	C	O

Arandela Galv x Inmersión presión/plana

Arandela plana ASTM F-436





Ø	Presión	Plana
1/4"	C	
5/16"	C	
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
9/16"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 3/8"	C	O
1 1/2"	C	O



Ø	Pavonada	Cadminizada	GIC
1/4"	O	O	O
5/16"	O	O	O
3/8"	O	O	O
7/16"	O	O	O
1/2"	O	O	O
9/16"	O	O	O
5/8"	O	O	O
3/4"	O	O	O
1 3/16"	O	O	O
7/8"	O	O	O
1"	O	O	O
1 1/8"	O	O	O
1 1/4"	O	O	O
1 3/8"	O	O	O
1 1/2"	O	O	O
1 3/4"	O	O	O
2"	O	O	O
2 1/4"	O	O	O
2 1/2"	O	O	O
3"	O	O	O
3 1/2"	O	O	O

Arandela inoxidable T-304 estándar presión/plana

Arandela inoxidable T-304 métrica presión/plana

Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 1/2"	C	O
2"		O




Ø	Presión	Plana
3 mm	C	O
4 mm	C	O
5 mm	C	O
6 mm	C	O
8 mm	C	O
10 mm	C	O
12 mm	C	O
14 mm	C	O
16 mm	C	O
20 mm	C	O
24 mm	C	O
30 mm	C	O

Arandela inoxidable T-316
estándar presión/plana

Arandela latonada
presión/plana



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
7/16"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
7/8"	C	O
1"	C	O
1 1/8"	C	O
1 1/4"	C	O
1 1/2"	C	



Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"		O
1"		O

Arandela bronce


presión/plana




Ø	Presión	Plana
1/8"	C	O
5/32"	C	O
3/16"	C	O
1/4"	C	O
5/16"	C	O
3/8"	C	O
1/2"	C	O
5/8"	C	O
3/4"	C	O
1"		O

Arandela estriada


sin acabado/galvanizado






Ø	Sin acabado	Galvanizado
No. 6		
No. 8		
No. 10		
No. 12		
1/4"		
5/16"		
3/8"		
7/16"		
1/2"		
9/16"		
5/8"		
3/4"		
7/8"		
1"		

Nota: Positiva acción expansiva

Nota: Positiva acción de resorte





Pija cabeza hexagonal
inoxidable T-304



Ø		No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/2"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	5/8"	⊖	⊖	⊖		
	3/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1 1/4"		⊖	⊖	⊖	⊖
	1 1/2"		⊖	⊖	⊖	⊖
	2"		⊖	⊖	⊖	⊖
	2 1/2"			⊖	⊖	⊖
	3"			⊖	⊖	⊖
	3 1/2"					⊖
	4"					⊖
	5"					⊖
	6"					⊖

Pija cabeza hexagonal
inoxidable con accesorio




Largo	1/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"
Ø 1/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

Pija cabeza hexagonal
rosca estándar AB



Ø		No.6	No.8	No.10	No.12	No.14	No.16
Largo	3/8"	⊖	⊖	⊖			
	1/2"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	
	5/8"	⊖	⊖	⊖		⊖	
	3/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1 1/4"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	1 1/2"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	2"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
	2 1/2"					⊖	⊖
	3"			⊖		⊖	⊖
	3 1/2"					⊖	⊖
	4"					⊖	⊖
	5"					⊖	
	6"					⊖	
Nota: Para lámina galvanizada							

Pija cabeza plana phillips punta AB galvanizada



		Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/2"		+	+	+	+		
	5/8"		+	+	+	+	+	
	3/4"		+	+	+	+	+	
	1"			+	+	+	+	+
	1 1/4"				+	+	+	+
	1 1/2"				+	+	+	+
	2"			+	+	+		+
	2 1/2"				+			+
	3"				+			+

Pija cabeza plana phillips inoxidable T-304



		Ø	No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/4"			+				
	3/8"		+	+				
	1/2"		+	+	+	+	+	+
	5/8"			+				
	3/4"		+	+	+	+	+	+
	1"		+	+	+	+	+	+
	1 1/4"			+	+	+	+	+
	1 1/2"		+	+	+	+	+	+
	2"			+	+	+	+	+
	2 1/2"			+	+	+	+	+
	3"				+	+	+	+
	3 1/2"					+	+	+
	4"					+	+	+

Pija cabeza fijadora
punta AB galvanizada

Pija cabeza fijadora
phillips inoxidable T-304



Ø		No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/4"	+	+				
	3/8"	+	+	+	+		
	1/2"	+	+	+	+	+	+
	5/8"	+	+	+	+	+	+
	3/4"	+	+	+	+	+	+
	1"	+	+	+	+	+	+
	1 1/4"		+	+	+	+	+
	1 1/2"		+	+	+	+	+
	2"		+	+	+	+	+
	2 1/2"			+	+	+	+
	3"			+	+	+	+



Ø		No.4	No.6	No.8	No.10	No.12	No.14
Largo	1/4"		+				
	3/8"	+	+	+			
	1/2"	+	+	+	+	+	+
	5/8"		+	+	+		
	3/4"	+	+	+	+	+	+
	1"	+	+	+	+	+	+
	1 1/4"		+	+	+	+	+
	1 1/2"		+	+	+	+	+
	2"		+	+	+	+	+
	2 1/2"			+	+	+	+
	3"			+	+	+	+
	3 1/2"				+		
	4"				+		

Pija estructural cabeza hexagonal punta de broca sin accesorio




NORMA ASME B18.6.4 / SAE J-78 / SAE 1022

Superficie
52 - 58 HRC

Núcleo
32 - 40 HRC

Ø	Largo											
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
8	●	●	●									
10	●	●	●	●	●							
12		●	●	●	●	●	●	●	●			
14		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pija estructural cabeza hexagonal punta de broca con accesorio




NORMA ASME B18.6.4 / SAE J-78 / SAE 1022

Superficie
52 - 58 HRC

Núcleo
32 - 40 HRC

Ø	Largo										
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
8											
10											
12											
14											

Pija estructural cabeza hexagonal
punta de broca acero inoxidable



NORMA
ASTM F593
ANSI B18.6.4

Dureza
65 MIN -
95 MAX HRB

Tipo
AISI 410


Ø	Largo								
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	5"
8	●	●	●						
10	●	●	●		●	●	●		
12		●	●	●	●	●	●	●	
14		●	●	●	●	●	●	●	●

Pija LAP cabeza
hexagonal punta
de broca



Ø	Largo	
	7/8"	
1/4"	●	

Pija ciclónica



Ø	Largo	
	2"	3"
No. 10	●	●

Accesorio para
pija, galvanizada




Ø		
	Importada	Nacional
10	●	
12	●	
14	●	●

Accesorio para
pija, inoxidable



Ø	AISI 304	
8	●	
10	●	
12	●	
14	●	



Pija para tablaroca **STITCHERS (ST)**
cabeza de corneta phillips fosfatado gris



Ø	Largo														
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
7										+					
8	+		+	+		+	+		+	+	+				
10										+	+	+	+	+	+
Nota: Pija para tablaroca															

Nota: Pija para tablaroca

Pija para aglomerado **GRIPPERS (GR)**
cabeza de corneta phillips




No.	Largo															
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+	+		+						
7											+					
8	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+				
9											+					
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
12				+		+	+			+	+	+	+	+		
14							+			+	+	+	+	+		

Nota: Pija para aglomerado

Pija para aglomerado GRIPPERS (GR)

NIB 4 Phillips



Ø	Largo														
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
6	+	+	+	+	+	+	+		+						
8	+		+	+		+	+		+	+	+				
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	
12						+	+		+	+	+	+	+		
14							+		+	+	+	+	+		
Nota: Pija multiusos															

Pija para aglomerado combinado

NIB 4 Cuadro/Phillips



No.	Largo															
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	5"	6"
5	+	+								+						
6	+	+	+	+			+			+						
8	+		+	+		+	+		+	+	+	+				
10			+	+		+	+		+	+	+	+	+	+		
12									+	+	+	+	+	+		
14									+	+	+	+	+	+	+	

Pija para aglomerado niquelado



Ø	Largo		
	1/2"	5/8"	3/4"
6	+	+	
8		+	+



Pija cabeza TRUSS

phillips

Pija DUROCK



+

No.	Largo				
	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"
8	+	+	+	+	+
10	+		+	+	+

Nota: Para unir metal a metal



+

Ø	Largo		
	NIB	1 1/4"	1 5/8"
8	NIB 4	+	
8	NIB 6	+	+
8	NIB 8	+	+

Pija cabeza TRUSS

punta de broca

Pija cabeza fijadora

punta de broca



+

Ø	Largo							
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 5/8"	2"	2 1/2"
8	+	+	+	+	+	+	+	+
10	+	+	+		+			



+

Ø	Largo			
	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
8	+	+	+	+
10	+	+	+	+

Pija cabeza plana
punta de broca



Ø	Largo							
	1/2"	3/4"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 5/8"	2 3/8"	3"
6			+	+	+	+		
8	+	+	+		+	+	+	+
10		+	+					

Pija latonada



Ø	Largo	
	#6	#8
3/4"	+	+
1"		+

Pija para concreto
cabeza hexagonal




Ø	Largo					
	1 1/4"	1 3/4"	2 1/4"	2 3/4"	3 1/4"	4"
3/16"		⊖	⊖	⊖	⊖	⊖
1/4"	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖

Pija para concreto
cabeza plana




Ø	Largo				
	1 1/4"	2 1/4"	2 3/4"	3 1/4"	4"
3/16"		+		+	+
1/4"	+	+	+	+	+

Pija para madera cabeza plana phillips galvanizada



Ø		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Largo	10 mm											
	13 mm	+	+	+	+		+					
	17 mm	+	+	+	+		+					
	20 mm		+	+	+	+	+	+	+			
	25 mm		+	+	+	+	+	+	+		+	
	32 mm				+	+	+	+	+		+	
	40 mm				+	+	+	+	+		+	+
	45 mm				+	+	+	+	+		+	+
	50 mm					+	+	+	+	+	+	+
	65 mm						+	+	+	+	+	+
	75 mm						+		+	+	+	+
	90 mm										+	+
	100 mm								+		+	+

Pija hexagonal para madera



Ø		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Largo	1"						
	1 1/2"						
	2"						
	2 1/2"						
	3"						
	3 1/2"						
	4"						
	4 1/2"						
	5"						
	5 1/2"						
	6"						
	7"						

Varilla roscada
estándar galvanizada



Ø		1.0 mt	1.20 mts	3.0 mts
Largo	3/16"			
	1/4"			
	5/16"			
	3/8"			
	7/16"			
	1/2"			
	5/8"			
	3/4"			
	7/8"			
	1"			
	1 1/8"			
	1 1/4"			
	1 1/2"			

Varilla roscada estándar
acero inoxidable 304/316



Ø		36"	
		Tipo 304	Tipo 316
Largo	3/16"		
	1/4"		
	5/16"		
	3/8"		
	7/16"		
	1/2"		
	5/8"		
	3/4"		
	7/8"		
	1"		
	1 1/8"		
	1 1/4"		
	1 1/2"		

Varilla roscada métrica acero inoxidable T-304



Ø		Tipo 304
Largo	4 mm	
	5 mm	
	6 mm	
	8 mm	
	10 mm	
	12 mm	
	14 mm	
	16 mm	
	18 mm	
	20 mm	
	24 mm	

Varilla roscada bronce/latón



Ø		Bronce 1 mt	Latón 1 mt
Largo	1/4"		
	5/16"		
	3/8"		
	1/2"		
	5/8"		
	3/4"		
	1"		

Propiedades mecánicas para diámetros de 1/2" a 4"

Grado	Resistencia a la tensión (KSI) MIN	Lim. elástico (KSI) MIN	Elongación %	Reducción de área%	Dureza máxima HB
B-7	115	95	16	50	302
B-7M	100	80	18	50	235
B-16	110	95	47	45	302
B-8	75	30	30	50	95 HRB
B-8M	75	30	30	50	95 HRB

Espárrago roscado 3.65 m B-7, B-7M, B16, B-8 Y B-8M sin acabado



Ø	B-7	B-7M	B-16	B-8	B-8M
1/2"	●	●		●	●
5/8"	●	●	●	●	●
3/4"	●	●	●	●	●
7/8"	●	●	●	●	●
1"	●	●	●	●	●
1 1/8"	●	●	●	●	●
1 1/4"	●	●	●	●	●
1 3/8"	●	●	●	●	●
1 1/2"	●	●	●	●	●
1 5/8"	●	●	●		
1 3/4"	●	●	●		
1 7/8"	●	●	●		
2"	●	●	●		
2 1/4"	●	●			
2 1/2"	●	●			
3"	●	●			
3 1/2"	●	●			


Cortes de espárrago petrolero



Recubrimientos

- Galvanizado
- Tropicalizado
- Cadminizado
- Inmersión en caliente
- Teflón
- Xylan

Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo	1 1/2"	●	●	●	●										
	1 3/4"	●	●	●	●										
	2"	●	●	●	●										
	2 1/4"	●	●	●	●										
	2 1/2"	●	●	●	●										
	2 3/4"	●	●	●	●										
	3"	●	●	●	●										
	3 1/4"	●	●	●	●										
	3 1/2"	●	●	●	●										
	3 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
	4 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Expertos en fijación

Espárragos

www.dmt.com.mx

Cortes de espárrago petrolero



Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo	7 3/4"														
	8"														
	8 1/4"														
	8 1/2"														
	8 3/4"														
	9"														
	9 1/4"														
	9 1/2"														
	9 3/4"														
	10"														
	10 1/4"														
	10 1/2"														
	10 3/4"														
	11"														
	11 1/4"														
	11 1/2"														
	11 3/4"														
	12"														
	12 1/4"														
	12 1/2"														
	12 3/4"														
	13"														
	13 1/4"														
	13 1/2"														
	13 3/4"														
	14"														
	14 1/4"														
	14 1/2"														
	14 3/4"														
	15"														
	15 1/4"														
	15 1/2"														
	15 3/4"														
	16"														
	16 1/4"														

Cortes de espárrago petrolero

Ø	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	1 7/8"	2"	2 1/4"	2 1/2"
Largo	16 1/2"														
	16 3/4"														
	17"														
	17 1/4"														
	17 1/2"														
	17 3/4"														
	18"														
	18 1/4"														
	18 1/2"														
	18 3/4"														
	19"														
	19 1/4"														
	19 1/2"														
	19 3/4"														
	20"														
	20 1/4"														
	20 1/2"														
	20 3/4"														
	21"														
	21 1/4"														
	21 1/2"														
	21 3/4"														
	21 3/4"														
	22"														
	22 1/4"														
	22 1/2"														
	22 3/4"														
	23"														
	23 1/4"														
	23 1/2"														
	23 3/4"														
	24"														
	24 1/4"														
	24 1/2"														
	24 3/4"														
	25"														

Charola escalera

Curva plana
de 45 grados





Altura	KG/UD	
	Charola escalera 4 1/2" ANCE 8C-12A PASO12	Charola escalera 6" ANCE 12C PASO12
4"	5.12	7.7
6"	5.36	7.95
9"	5.73	8.31
12"	6.09	8.68
16"	6.58	9.17
18"	6.83	9.41
20"	7.07	9.65
24"	7.56	10.14
30"	8.29	10.87
36"	9.02	11.6

Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	0.46		0.74	
6"	0.51		0.82	
9"	0.58		0.93	
12"	0.71		1.05	
16"	0.83		1.29	
18"	0.89		1.38	
20"	1.03		1.47	
24"	1.17		1.77	
30"	1.5		2.23	
36"	2.02		2.74	

Curva plana de 90 grados

Curva vertical interior de 90 grados



Altura	KG/UD	
	P 3/4"	R 8
4"	0.7	1.26
6"	0.8	1.42
9"	0.96	1.66
12"	1.22	1.89
16"	1.45	2.38
18"	1.57	2.55
20"	1.86	2.73
24"	2.13	3.34
30"	2.78	4.24
36"	3.84	5.27

Altura	KG/UD	
	P 3/4"	R 8
4"	0.63	0.96
6"	0.67	1.02
9"	0.74	1.11
12"	0.81	1.2
16"	0.9	1.32
18"	0.94	1.37
20"	0.99	1.43
24"	1.07	1.55
30"	1.21	1.73
36"	1.34	1.91

Perfiles canal

Perfil de fibra de vidrio




Calibre	Sólidos		Perforados	
	4 x 2 cm	4 x 4 cm	4 x 2 cm	4 x 2 cm
14	●	●	●	●
16	●	●	●	●
18	●	●	●	●



Medida	
4x2	●
4x4	●

Charolas portacables tipo malla

tramos rectos de 3 metros



	Altura 33 mm		Altura 66 mm		Altura 166 mm	
Ancho	Capacidad de carga kg/m entre apoyos de:					
	1.5 metros	1.8 metros	1.5 metros	1.8 metros	1.5 metros	1.8 metros
50 mm	18	13	25	18		
100 mm	24	17	30	22		
150 mm	31	24	45	35	70	54
200 mm	34	27	50	39	82	66
250 mm			68	56		
300 mm	59	47	87	78	165	88
400 mm			176	89	188	95
500 mm			188	97	208	104
600 mm			201	107	227	121
700 mm			213	115		
	Diferentes acabados: galvanizado, garvanizado por inmersión en caliente, inoxidable 304 e inoxidable 316					

Diferentes acabados: galvanizado, garvanizado por inmersión en caliente, inoxidable 304 e inoxidable 316

Conjunto unión curvas BFR / BF2R



	KG / UD
Electrozincado	0.07
GC	0.08
GS	
1304	0.07

Multiunión



	KG / UD
Electrozincado	
GC	0.05
GS	0.05
1304	

Suspensión central SSC



	KG / UD
Electrozincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	0.03

Suspensión a techo para BFR H35



	KG / UD
Electrocincado	
GC	
GS	
1304	0.03

Unión rápida



	KG / UD
Electrocincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	



Conjunto grapa



	KG / UD
Electrocincado	0.03
GC	0.03
GS	
1304	0.03

Derivación TEE


Cruz 3 1/4"



Altura	KG/UD			
	P 3/4"	R 8	P 4	R 12
4"	1.25		2.05	
6"	1.4		2.24	
9"	1.64		2.55	
12"	1.91		2.89	
16"	2.3		3.39	
18"	2.51		3.65	
20"	2.72		3.92	
24"	0.32		4.51	
30"	3.92		5.46	
36"	4.75		6.5	


Altura	KG/UD	
	Paso 8	Paso 12
4"	1.54	2.67
6"	1.71	2.87
9"	1.97	3.19
12"	2.23	3.52
16"	2.58	3.96
18"	2.76	4.18
20"	2.94	4.4
24"	3.29	4.85
30"	3.83	5.52
36"	4.36	6.19

Uniones



P Pulgadas	C Pulgadas	KG / UD
3 1/4"	1 3/4"	0.04
4"	1 3/4"	0.05
4 1/2"	2 3/4"	0.06
6"	2 3/4"	0.08
3 1/4"	1 3/4"	0.05
4"	1 3/4"	0.08
4 1/2"	2 3/4"	0.1
6"	2 3/4"	0.13

Tapa ERE para charolas



KG/UD		
Galvanizado	Galvanizado por inmersión	1304
0.55	0.82	0.55
0.76	1.14	0.76
0.98	1.46	0.98
1.55	2.11	1.55
2.19	2.75	
3.11	3.85	
3.95	4.58	

Taquete ancla arpón



(mm)	Broca cuerda	Largo total	Profundidad perforación	Espesor agarre
6.5 x 45	1/4"	1 3/4"	1 1/4"	1/4"
6.5 x 58	1/4"	2 1/4"	1 1/4"	3/4"
6.5 x 83	1/4"	3 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
9.5 x 57	3/8"	2 1/4"	1 3/4"	1/4"
9.5 x 76	3/8"	3"	1 3/4"	3/4"
9.5 x 96	3/8"	3 3/4"	1 3/4"	1 1/2"
9.5 x 127	3/8"	5"	1 3/4"	2 1/2"
13 x 70	1/2"	2 3/4"	2 1/2"	1/4"
13 x 96	1/2"	3 3/4"	2 1/2"	3/4"
13 x 114	1/2"	4 1/2"	2 1/2"	1 1/2"
13 x 140	1/2"	5 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
13 x 178	1/2"	7"	2 1/2"	4"
16 x 95	5/8"	3 3/4"	3"	1 1/4"
16 x 120	5/8"	4 3/4"	3"	1"
16 x 152	5/8"	6"	3"	2"
16 x 178	5/8"	7"	3"	3 1/2"
16 x 216	5/8"	8 1/2"	3"	4 1/2"
19 x 120	3/4"	4 3/4"	3 1/2"	1/2"
19 x 140	3/4"	5 1/2"	3 1/2"	1 1/4"
19 x 178	3/4"	7"	3 1/2"	2 1/2"
19 x 216	3/4"	8 1/2"	3 1/2"	4 1/4"
19 x 250	3/4"	10"	3 1/2"	6"
25 x 150	1"	6"	4 1/2"	1/2"
25 x 230	1"	9"	4 1/2"	3 1/2"
25 x 300	1"	12"	4 1/2"	6 1/2"

Taquete madera



Broca (mm)	Broca (in)	Largo total	Usar pija	Largo total
6.5 mm	1/4"	6 x 1 1/4"	1 1/4"	1"
7.9 mm	5/16"	8 x 1 1/2"	1 1/4"	1 1/8"
9.5 mm	3/8"	12 x 2"	1 1/4"	1 1/4"

Taquete plástico



Broca (mm)	Broca (in)	Largo total	Usar pija	Largo total
4.7 mm	3/16"	6 x 1 1/4"	6 x 1 1/4"	1"
6.5 mm	1/4"	8 x 1 1/2"	8 x 1 1/4"	1 3/16"
6.5 mm	1/4"-L	8 x 2"	8 x 2"	1 1/2"
7.9 mm	5/16"	10 x 1 1/2"	10 x 1 1/2"	1 1/2"
9.5 mm	3/8"	14 x 2"	14 x 2"	2"

Taquete ADI



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Empaque Unit / Multi
6.5 mm	1/4"	3/8"	1"	200 / 1200
7.9 mm	5/16"	3/8"	1 1/4"	100 / 600
9.5 mm	3/8"	1/2"	1 1/2"	50 / 1000
13 mm	1/2"	5/8"	2"	50 / 500
16 mm	5/8"	3/4"	2 1/2"	25 / 300
19 mm	3/4"	1"	3 1/4"	10 / 120

Taquete Expansor




Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Prof. Perf.	Empaque Unit / Multi
4.7 mm	3/16"	3/8"	1 1/2"	2"	100 / 1600
6.5 mm	1/4"	1/2"	1 3/4"	2 1/4"	100 / 600
7.9 mm	5/16"	5/8"	2"	2 1/2"	50 / 300
9.5 mm	3/8"	5/8"	2"	2 1/2"	50 / 300
13 mm	1/2"	7/8"	2 1/2"	3"	25 / 150
16 mm	5/8"	1"	3 1/4"	3 3/4"	20 / 120
19 mm	3/4"	1 1/4"	3 1/2"	4"	10 / 60

Retacador ADI para instalar taquete ADI



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Empaque Unit / Multi
6.5 mm	1/4"		6"	Pza.
7.9 mm	5/16"		6"	Pza.
9.5 mm	3/8"		6"	Pza.
13 mm	1/2"		6"	Pza.
16 mm	5/8"		6"	Pza.
19 mm	3/4"		6"	Pza.

Taquete TX



Cuerda (mm)	Cuerda (in)	Diámetro broca	Largo total	Prof. Perf.	Empaque Unit / Multi	Espesor Agarre
6.5 mm	1/4"	3/8"	2 1/2"	2 1/2"	100 / 600	1/4"
7.9 mm	5/16"	3/8"	2 1/2"	2 1/2"	100 / 600	5/16"
9.5 mm	3/8"	1/2"	3 1/4"	3"	50 / 300	3/8"
13 mm	1/2"	5/8"	3 1/2"	3 1/2"	25 / 150	1/2"
16 mm	5/8"	3/4"	3 1/2"	4"	10 / 60	5/8"
19 mm	3/4"	7/8"	4 1/2"	5 1/2"	5 / 30	3/4"

Taquete de plástico

tipo zakany

Taquete

para tablaroca



Ø	Largo			
	1 "	1 3/16"	1 1/2"	2"
3/16"	<input checked="" type="checkbox"/>			
1/4"		<input checked="" type="checkbox"/>		
5/16"			<input checked="" type="checkbox"/>	
3/8"				<input checked="" type="checkbox"/>



Tipo	Usar pija
Metal	8 x 1 1/2"
Plástico	8 x 1 1/2"

Taquete Gancho


Taquete Argolla



Ø	Tropicalizado
1/4"	<input checked="" type="checkbox"/>
3/8"	<input checked="" type="checkbox"/>
1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>



Ø	Tropicalizado
1/4"	<input checked="" type="checkbox"/>
3/8"	<input checked="" type="checkbox"/>
1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>



Remache de expansión



CLAVE	DIAMETRO NOMINAL	DIAMETRO DE VASTAGO	DIAMETRO DE CABEZA	LARGO	RANGO DE AGARRE
2-1-04	5/32	0.156	0.312	0.250	0.078 a 0.141
3-1-03				0.219	0.047 a 0.109
3-1-05				0.281	0.109 a 0.172
3-1-07				0.344	0.172 a 0.234
3-1-09				0.406	0.234 a 0.297
3-1-11				0.468	0.297 a 0.359
3-1-13			0.375	0.531	0.359 a 0.422
3-1-15				0.595	0.422 a 0.484
3-1-17				0.656	0.484 a 0.547
3-1-20				0.781	0.610 a 0.672
3-1-28				1.031	0.860 a 0.922
3-2-04	3/16	0.187		0.250	0.078 a 0.141
3-2-05				0.281	0.109 a 0.172
3-2-06				0.312	0.141 a 0.203
3-2-07			0.460	0.344	0.172 a 0.234
3-2-08				0.374	0.203 a 0.266
3-2-09				0.406	0.234 a 0.297
3-2-12				0.500	0.328 a 0.391
3-4-12				0.500	0.328 a 0.391
3-4-14				0.562	0.391 a 0.453
3-4-15			0.610	0.595	0.422 a 0.484
3-5-12				0.500	0.328 a 0.391
3-5-17				0.656	0.484 a 0.547
4-1-03				0.219	0.047 a 0.109
4-1-05				0.281	0.109 a 0.172
4-1-07				0.344	0.172 a 0.234
4-1-09				0.406	0.234 a 0.297
4-1-11				0.468	0.297 a 0.359
4-1-13	1/4	0.250	0.500	0.531	0.359 a 0.422
4-1-15				0.595	0.422 a 0.484
4-1-17				0.656	0.484 a 0.547
4-1-21				0.781	0.610 a 0.672
4-1-28				1.031	0.860 a 0.922
4-2-07			0.610	0.344	0.172 a 0.234

Taquete para cincho de 8mm




Grapa de plastico para cable

Ancho	 	
	Plana	Redonda
5 mm	●	●
6mm		●
8mm	●	●
9mm	●	●
10mm	●	
12mm	●	●
14mm	●	●
16mm		●
22mm		●
26mm		●

Abrazadera

sin fin inoxidable

U-120 Roscada comercial



Número	(in)
4	5/8"
6	3/4"
8	7/8"
10	1 1/16"
12	1 1/4"
16	1 1/2"
20	1 3/4"
24	2"
28	2 1/4"
32	2 1/2"
36	2 3/4"
40	3"
44	3 1/4"
48	3 1/2"
52	3 3/4"
56	4"
60	4 1/4"
64	4 1/2"
72	5"
88	6"
96	6 1/2"
104	7"


Nota: Combinación de hexágono y tornillo para desarmador

Nota: Banda de acero inoxidable y tornillo niquelado



Nominal (mm)	Nominal (in)	Agarre (mm)	Cuerda
13 mm	1/2"	20	1/4"
19 mm	3/4"	20	1/4"
25 mm	1"	20	1/4"
32 mm	1 1/4"	25	1/4"
38 mm	1 1/2"	25	1/4"
51 mm	2"	25	1/4"
63 mm	2 1/2"	25	3/8"
76 mm	3"	25	3/8"
88 mm	3 1/2"	25	3/8"
100 mm	4"	25	3/8"
150 mm	6"	25	1/2"
200 mm	8"	25	1/2"


Nota: No incluye placa ni tuercas



Abrazadera para canal

Abrazadera tipo uña

Abrazadera omega conduit



Nominal (mm)	(in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"



Conduit (mm)	(in)	Usar tornillo
10 mm	3/8"	1/4"
13 mm	1/2"	1/4"
19 mm	3/4"	1/4"
25 mm	1"	1/4"
32 mm	1 1/4"	1/4"
38 mm	1 1/2"	1/4"
51 mm	2"	1/4"
63 mm	2 1/2"	3/8"
76 mm	3"	3/8"
100 mm	4"	3/8"
Nota: Reforzada y ligera		



Nominal (mm)	(in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"

Nota: Reforzada y ligera

Abrazadera tipo
pera fibra de vidrio

Abrazadera tipo pera galvanizada




Nominal (mm)	(in)
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"




Nominal (mm)	(in)	Usar barra	Empaque Unit / Multi
13 mm	1/2"	3/8"	70 / 280
19 mm	3/4"	3/8"	70 / 280
25 mm	1"	3/8"	50 / 240
32 mm	1 1/4"	3/8"	40 / 160
38 mm	1 1/2"	3/8"	40 / 160
51 mm	2"	3/8"	40 / 160
63 mm	2 1/2"	1/2"	30 / 120
76 mm	3"	1/2"	25 / 100
100 mm	4"	5/8"	20 / 80
150 mm	6"	3/4"	Pza.
200 mm	8"	7/8"	Pza.

Platina para abrazadera "U"

Abrazadera para canal fibra de vidrio



Diámetro	Largo
13 mm	1/2"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
51 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"



Nominal (mm)	(in)
10 mm	3/8"
13 mm	1/2"
19 mm	3/4"
25 mm	1"
32 mm	1 1/4"
38 mm	1 1/2"
50 mm	2"
63 mm	2 1/2"
76 mm	3"
100 mm	4"
150 mm	6"
200 mm	8"
250 mm	10"

Perno fijador
concreto-acero
8 mm



Modelo
W6-2027-FP8
W6-2032-FP8

Perno fijador
concreto-acero
12 mm



Modelo
W6-2027-D12
W6-2032-D12

Perno fijador
premontado
para tubería




Modelo
TWG-NK32-S12

Clavo fijador
Tipo Clavo



Modelo
PD16-P8
PD27-P8
PD32-P8
PD37-P8

Perno fijador
premontado para
plafón




TB27-S12

Clavo con angulo
premontado para
plafón




PDA27/ PDA32

Impulsor



CALIBRE 22
CALIBRE 27


Cinta perforada



Descripción	Empaque Unit / Multi
Rollo 25 metros	6/12 rollos
Nota: 0.6 x 19 mm y 24 x 3/4"	

Chaveta de hierro
galvanizado / pulido

Chaveta
inoxidable 304




Ø		1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
Largo	1/2"	●	●	●	●	●			
	3/4"	●	●	●	●	●			
	1"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/4"	●	●	●	●	●	●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	1 3/4"	●	●	●	●	●	●	●	●
	2"	●	●	●	●	●	●	●	●
	2 1/2"			●	●	●	●	●	●
	3"			●	●	●	●	●	●
	3 1/2"					●	●	●	●
	4"					●	●	●	●
	5"								●

Ø		1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"
Largo	1/2"	●	●			●		
	3/4"	●	●	●		●		
	1"	●	●	●	●	●		
	1 1/4"	●	●	●		●	●	
	1 1/2"	●	●	●	●	●	●	
	1 3/4"	●	●	●		●	●	
	2"	●	●	●	●	●	●	
	2 1/2"			●	●	●	●	
	3"			●	●	●	●	
	3 1/2"					●	●	
	4"						●	●
	5"						●	●

Armella galvanizada

cerrada y abierta



Medida	2 1/2"	2 7/8"	3"	3 1/8"	3 1/2"	3 7/8"	4"	4 1/4"	4 1/2"	4 5/8"	6"	8"	10"	12"
3/16"		●	●											
1/4"	●		●		●	●	●				●	●		
5/16"			●		●		●	●			●	●		
3/8"					●		●		●	●	●	●		
1/2"											●	●	●	●

Alcayata roscada


galvanizada

Bisagra tubular

Hamaquero




16 X 20
18 X 50
19 X 60
20 X 70
21 X 80
22 X 100
22 X 90
23 X 110



3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1"



"S" galvanizada



Armella
galvanizada
cerrada y abierta



15 X 30
17 X 40
17 X 45
18 X 50
19 X 60
20 X 70
21 X 80
22 X 100
22 X 90
23 X 110
24 X 120
25 X 130
25 X 150

Nudo
galvanizado e
inoxidable



1/8"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
9/16"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1 1/2"


Guardacabo
galvanizado e
inoxidable



3/16"
1/4"
5/16"
3/8"
7/16"
1/2"
3/4"
7/8"
1"

Birlos para techo galvanizado

Tornillo para andador inoxidable



NORMA

SAE J-429

Material


Acero bajo carbono

Resistencia

60,000 PSI

Dureza

70 -100 HRC



Ø	Largo						
	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"
1/4"	●	●	●	●	●	●	●
5/16"		●		●	●		●

Ø		3/16"	1/4"	5/16"
Largo	3"	●		
	4"	●	●	●
	5"	●	●	●
	6"	●	●	●
	7"	●	●	●
	8"	●	●	●
	9"	●	●	●
	10"	●	●	●
	11"	●	●	●
	12"	●	●	●
	14"	●	●	●
	16"	●	●	●
	18"	●	●	●
	20"	●	●	●
	22"		●	●
	24"		●	●
Juego: capuchón, rondana plana y tuerca				
Los juegos se componen de birlo, rondana de hierro galvanizada y capuchón				

Llave ALLEN
estándar



Medida (in)	Estándar	Brazo largo
1/16"	●	●
5/64"	●	●
3/32"	●	●
7/64"	●	●
1/8"	●	●
9/64"	●	●
5/32"	●	●
3/16"	●	●
7/32"	●	●
1/4"	●	●
5/16"	●	●
3/8"	●	●
7/16"	●	●
1/2"	●	●
5/8"	●	●
3/4"	●	●
7/8"	●	●
1"	●	●

Llave ALLEN
métrica



Métrico (mm)
2 mm
2.5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm

Ancla de
cimentación
negra galvanizada



Mordaza fundida



Ø	Largo	
	3/4"	1 1/4"
1/4"	●	
3/8"	●	●
1/2"		●

Mordaza Galvanizada



Largo	1/4 - 3/8"	
3/4"	●	
1"	●	
1 1/4"	●	
1 1/2"	●	

Clavo para concreto



Largo	
	3/4"
	1"
	1 1/2"
	2"
	2 1/2"
	3"
	3 1/2"
	4"

Clavos reforzados galvanizados por inmersión



Largo	
	2"
	3"
	3 1/2"
	4"
	5"
	6"

Graseras




Filo para segueta



	18 Dientes	24 Dientes
Estándar	●	
Fina		●



Cincho de plastico

<div></div>						
Ancho		2.5	3.6	4.6	7.5	8.8
Largo	4"	●				
	6"	●	●			
	8"	●	●	●		
	12"		●	●	●	
	14"		●	●		
	18"					
	20"			●		
	22"				●	●

Clavo para madera

Largo
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"

Clavo paraguas

Largo
2 1/2"

Perno soldable ASTM A108


con Ferrul

diámetro		5/8"	3/4"
Largo	3 1/8"		
	3 3/16"		●
	4 1/8"		
	4 3/16"	●	●
	4 7/8"		●
	5 1/8"		
	5 3/16"	●	●
	6 1/8"		
	6 3/16"	●	●
	12 3/16"		●




Cable de acero

diametro		GALVANIZADO	INOXIDABLE
Largo	1/16"	●	●
	1/8"	●	●
	3/16"	●	●
	1/4"	●	●
	5/16"	●	●
	3/8"	●	●
	1/2"	●	●
	5/8"	●	●
	3/4"	●	●



Broca alta velocidad



Ø	Largo
1/64"	●
3/64"	●
1/32"	●
1/16"	●
5/64"	●
3/32"	●
7/64"	●
1/8"	●
9/64"	●
5/32"	●
11/64"	●
3/16"	●
13/64"	●
7/32"	●
15/64"	●
1/4"	●
17/64"	●
9/32"	●
19/64"	●
5/16"	●
21/64"	●
11/32"	●
23/64"	●
3/8"	●
25/64"	●
13/32"	●
27/64"	●
7/16"	●
29/64"	●
15/32"	●
31/64"	●
1/2"	●

Broca para concreto



Ø	Largo			
	3"	4"	6"	12"
1/8"	●	●		
5/32"	●	●	●	
3/16"		●	●	●
1/4"		●	●	●
5/16"		●	●	●
3/8"		●	●	●
7/16"			●	
1/2"			●	●
5/8"			●	●
3/4"			●	●
7/8"			●	●
1"			●	●

Broca para concreto SDS plus



Ø	Largo							
	4"	6"	8"	10"	12"	16"	18"	24"
9/32"	●	●	●		●		●	
1/4"	●	●	●		●		●	
5/16"	●	●	●		●			
3/8"		●	●		●		●	●
1/2"		●	●		●		●	●
5/8"		●	●		●		●	●
3/4"		●	●		●	●	●	
7/8"				●	●		●	
1"				●	●		●	

Machuelo
cuerda estándar



Ø	No. de cuerdas
1/8"	40
3/16"	24
1/4"	20
5/16"	18
3/8"	16
7/16"	14
1/2"	13
9/16"	12
5/8"	11
3/4"	10
7/8"	9
1"	8
1 1/4"	7
1 1/2"	6

Machuelo
cuerda fina



Ø	No. de cuerdas
1/8"	44
3/16"	32
1/4"	28
5/16"	24
3/8"	24
7/16"	20
1/2"	20
9/16"	18
5/8"	18
3/4"	16
7/8"	14
1"	12
1 1/4"	12

Machuelo
métrico



Ø	No. de cuerdas
M3	●
M4	●
M5	●
M6	●
M7	●
M8	●
M9	●
M10	●
M12	●
M14	●
M16	●
M18	●
M20	●
M22	●
M24	●
M27	●
M30	●
M33	●
M36	●

Remache de aluminio
tipo clavo

BYRNE




Remache inoxidable
tipo clavo



Clave	Largo (mm)	Agarre pulgadas
AS-32	2.4 X 6.3	3/32 X 1/8
AS-34	2.4 X 9.5	3/32 X 1/4
AS-41	3.2 X 5.3	1/8 X 1/16
AS-42	3.2 X 7.0	1/8 X 1/8
AS-43	3.2 X 8.5	1/8 X 3/16
AS-44	3.2 X 10.1	1/8 X 1/4
AS-45	3.2 X 11.7	1/8 X 5/16
AS-46	3.2 X 13.3	1/8 X 3/8
AS-48	3.2 X 16.5	1/8 X 1/2
AS-52	4.0 X 7.6	5/32 x 1/8
AS-54	4.0 X 10.8	5/32 x 1/4
AS-56	4.0 X 14.0	5/32 x 3/8
AS-58	4.0 X 17.1	5/32 x 1/2
AS-510	4.0 X 20.3	5/32 x 5/8
AS-62	4.8 X 8.3	3/16 x 1/8
AS-64	4.8 X 11.4	3/16 x 1/4
AS-66	4.8 X 14.6	3/16 x 3/8
AS-68	4.8 X 17.8	3/16 x 1/2
AS-610	4.8 X 21.0	3/16 x 5/8
AS-612	4.8 X 24.1	3/16 x 3/4
AS-614	4.8 X 27.3	3/16 x 7/8
AS-616	4.8 X 30.5	3/16 x 1
AS-84	6.4 X 12.7	1/4 X 1/4
AS-86	6.4 X 15.8	1/4 X 3/8
AS-88	6.4 X 19.0	1/4 X 1/2

Clave	Largo (mm)	Agarre pulgadas
B-42	3.2 X 7.0	1/8 X 1/8
B-44	3.2 X 10.1	1/8 X 1/4
B-46	3.2 X 13.3	1/8 X 3/8
B-48	3.2 X 16.5	1/8 X 1/2
B-52	4.0 X 7.6	5/32 x 1/8
B-54	4.0 X 10.8	5/32 x 1/4
B-56	4.0 X 14.0	5/32 x 3/8
B-58	4.0 X 17.1	5/32 x 1/2
B-610	4.8 X 21.0	3/16 x 5/8
B-612	4.8 X 24.1	3/16 x 3/4
B-616	4.8 X 30.5	3/16 x 1
B-64	4.8 X 11.4	3/16 x 1/4
B-66	4.8 X 14.6	3/16 x 3/8
B-68	4.8 X 17.8	3/16 x 1/2
B-84	6.4 X 12.7	1/4 X 1/4
B-86	6.4 X 15.8	1/4 X 3/8
B-88	6.4 X 19.0	1/4 X 1/2



Entregas a toda la República



EXCELENTES tiempos
de entrega y asesores
de **CALIDAD**

Tornillos Pijas Abrazaderas Taquetes Tuercas Arandelas


POR PRECIO CALIDAD

Y

SERVICIO SU MEJOR OPCIÓN ES:

DISTRIBUIDORA MAYORISTA

DE TORNILLOS DE YUCATÁN S.A DE C.V,



www.dmt.com.mx